



OptiPlex™ GX270

デルがすべてのビジネスシーンにおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional

インテル® Pentium® 4 プロセッサ搭載可能によるハイパフォーマンス。3タイプのシャーシであらゆる最適化に応えるビジネススタンダードPC。

高速性と高い拡張性を装備し、次世代ギガビットネットワークを標準搭載。高性能テクノロジーを集約したライフサイクルの長いビジネススタンダードPCとしてTCO削減に貢献し自在なカスタマイズで多様なオフィスユースへの最適化を強力にサポート。

ハイスピードプロセッシングを実現する高性能テクノロジーを集約

バススピード800MHzをサポートする最新のチップセットを採用し、インテル® ハイパー・スレディング・テクノロジー¹にも対応。デュアルチャンネルメモリ、シンプルで高速なシリアルATA²対応可能とし、Gigabit Ethernetの標準装備など、羨望の高性能テクノロジーを集約。

¹ この機能をサポートするには、バススピード800MHz及びMicrosoft® Windows® XP SP1以上を選択ください。

² 120GBハードディスクを選択時に、シリアルATAも対応可能となります。

高いビジネスニーズに応える拡張性

快適なグラフィックス環境を提供するチップセット内蔵のインテル® Extreme Graphics 2コントローラに加え、8倍速AGPスロットを搭載し、ビデオカードの増設にも対応。最大2GBまで拡張できるデュアルチャンネルメモリ、計8ポートのUSB 2.0ポートなど、ワーク環境の進化に応える拡張性を搭載しています。

メンテナンス性に優れたOptiFrame™シャーシを採用し安全機能・管理機能も搭載

ワンタッチでカバーが開閉できるデル独自のOptiFrameシャーシを採用した3つのシャーシタイプをご用意。シャーシ内部への第三者のアクセスを監視するシャーシイントリュージョンアラート、リモート管理を可能にするシステムマネジメントツール、OMiC (Dell OpenManage™ Client Instrumentation) を標準でインストール。

ご購入から運用まで万全のサービス

ISO9002認証取得のデル工場でお客様ご指定の周辺機器やソフトウェアのインテグレーションをはじめ、3年間翌日対応オンサイト保守サービスやPCを設置するコーポレート設置サービスをご用意。PCの導入・運用管理を支援するサービス&サポートを提供します。



スモール
フォームファクタ スモール
デスクトップ スモール
モニター
(3筐体からご選択いただけます。)



スモールフォームファクタモデル
モニターは17インチ(別売)です。



仕様 **BT0** デルはお客様仕様でカスタマイズできる注文生産システム (BT0) で製品をご提供します。
:お客様の要望に応じて選択可能なスペック。目的とご予算に合わせて最適にカスタマイズしてください。

プロセッサ
 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20 3 2.80C 2.60CGHz 1FSB 800MHz (L2キャッシュ512KB)
 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.66 2.40B FSB 533MHz (L2キャッシュ512KB)
 インテル® Celeron® プロセッサ 2.20GHz FSB 400MHz (L2キャッシュ128KB)

オペレーティングシステム
 Microsoft® Windows® XP Professional (日本語版 / 英語版)
 Microsoft® Windows® XP Home Edition (日本語版 / 英語版)
 Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4 (Microsoft® Windows® XP Professionalダウングレード版)

システムチップセット
 インテル® 865Gチップセット

システムメモリ
 デュアルチャネルDDR-SDRAM・Non-ECC(システム最大2GB)
 128MB 256MB 512MB 1,024MB 2,048MB

ディスクコントローラ
 ATA-100デュアルチャネル、Bus Master EIDE(PIO Mode 4サポート)

表示機能
グラフィックスコントローラ 3 / 最大解像度 4
 インテル® Extreme Graphics 2コントローラ(チップセット内蔵)
 DVIアダプターカード(オプション) 7/1,920 x 1,200(約1,677万色) 75Hz 8
 64MB NVIDIA® GeForce 4 MX AGPビデオカード(オプション) 1,600 x 1,200(約1,677万色) 85Hz
 128MB NVIDIA® GeForce™ FX5200デュアルモニター対応ビデオカード(オプション) /
 DVI 1,600 x 1,200(約1,677万色) 60MHz、VGA 1,920 x 1,200(約1,677万色) 75MHz

ハードディスクドライブ 7
 40GB 80GB 120GB ATA-100サポートEIDEドライブ:7,200回転
 120GB シリアルATAドライブ:7,200回転 8

補助記憶装置 9
フロッピーディスクドライブ:1.44MB 3.5インチ(2モード)
CD-ROMドライブ:CD 読込48倍速 EIDE[スモールフォームファクタ]は24倍速]
CD-RWドライブ:CD-RW読込48倍速、書込48倍速、書換32倍速[スモールフォームファクタ]は24/24/10倍速]
DVD-ROMドライブ:DVD 読込16倍速/CD-ROM 読込48倍速[スモールフォームファクタ]は8倍速(CD-ROM 24倍速)]
DVD/CD-RWドライブ:DVD 読込16倍速/CD 読込48倍速、書込48倍速、書換16倍速[スモールフォームファクタ]は8/24/24/10倍速]
DVD+RW/+Rドライブ:DVD 読込16倍速、書込8倍速、書換4倍速/CD 読込40倍速、書換32倍速、書換16倍速[スモールフォームファクタ]はDVD 8/4/2.4倍速、CD 24/16/10倍速]

USBメモリー
 64MB 128MB

サウンド機能
 AC 97 AD 1981Bサウンドコントローラ(チップセット内蔵)
 Creative Labs™ SoundBlaster® Live!™ PCIカード(オプション) 10

スピーカ
 Dell ビジネスオーディオスピーカ(オプション / 内蔵)
 Dell A215ステレオスピーカ(オプション / 外付)

コネクタ / ポート
 シリアルポート x 1、パラレルポート x 1、ビデオポート x 1、マウスコネクタ x 1、
 キーボードコネクタ x 1、USB 2.0ポート x 8(前面 x 2、背面 x 6)、RJ45 x 1、
 オーディオラインイン x 1、オーディオマイクイン x 1、スピーカアウト x 1、ヘッドフォン x 1(前面)、
 2ndシリアルポート(オプション) 11

モデム
 56kbps V.92 PCI Data/Faxモデム

ネットワークコントローラ
 インテル® PRO 1000MT(10/100/1000)ネットワークコントローラ(オンボード)
 Dell TrueMobile™ 1300ワイヤレスLAN USBアダプタ(802.11b/g対応)(オプション / 外付)

WAKE UP ON LAN
 対応

使用環境
 気温:動作時10 ~ 35 保管時-40 ~ 65
 湿度:動作時20% ~ 80%(結露しないこと) 保管時5% ~ 95%(結露しないこと)

ソフトウェア
 Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003
 Microsoft® Office Personal Edition 2003

1 ハイパー・スレディング機能サポート。この機能をサポートするには、インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20/3.20/2.80C/2.60CGHz フロントサイドバス800MHz及びMicrosoft® Windows® XP SP1以上を選択ください。 2 333MHzのメモリで800MHz FSBのCPUを選択した場合、実際は320MHzで動作します。333MHzのメモリでインテル® Celeron® プロセッサを選択した場合は、実際は266MHzで動作します。 3 オプションのグラフィックスカードとチップセット内蔵のグラフィックスコントローラは同時に使用できません。128MBの構成の場合、最大32MBの構成の場合、最大256MB以上の構成の場合、最大64MBのシステムメモリを使用します。 4 接続するモニターにより最大解像度は異なります。約1,677万色はディスプレイング表示です。 5 AGPポートにDVIアダプタを追加します(DVIカード追加時の最大解像度は、約1,600 x 1,200 60Hz です)。 6 オプションのグラフィックスカードとチップセット内蔵のグラフィックスコントローラは同時に使用できません。 7 HDD(ハードディスクドライブ)の容量は実際に使用する場合、使用環境により表記容量が異なります。ハードディスクドライブの容量は、1GB=1000の3乗Byte換算値です。1GB=1024の3乗Byte換算の場合は、表記上、同様値でも実際の容量は小さくなります。回転数は最大値となります。 8 EIDEとシリアルATAドライブの混在はできません。 9 倍速は最大値となります。CD-ROMまたは同等の記憶装置を必ずご選択ください。但し、シャッシャーは組み合わせにより、ご提供に制限がある場合もございます。仕様の詳細については弊社営業にお問い合わせいただき、弊社ホームページにてご確認ください。 10 スモールデスクトップ、スモールミタワー、シャーシのみ選択可。 11 2ndシリアルポートアダプタは、リアパネルのPCIスロットを使用します。ソフトウェアおよび周辺機器の中には弊システムで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にてご確認ください。各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。

上記のスペックは、ホームページでお見積りがとれます。

シャーシ

シャーシタイプ	スモールフォームファクタ	スモールデスクトップ	スモールミタワー
メモリスロット	DIMMソケット x 2	DIMMソケット x 4	DIMMソケット x 4
ドライブベイ	3.5インチフロントベイ x 1(スリムライン) 5.25インチフロントベイ x 1(スリムライン) 内蔵HDDベイ x 1	3.5インチフロントベイ x 1 5.25インチフロントベイ x 1 内蔵HDDベイ x 1	3.5インチフロントベイ x 2 5.25インチフロントベイ x 2 内蔵HDDベイ x 2
拡張スロット	PCI[ロープロファイル-(L)]167.6 x (H)64.4mm] x 1、 4/8倍速AGP[ロープロファイル-(L)]167.6 x (H)64.4mm] x 1	PCI[1/2サイズ-(L)]176.5 x (H)106.6mm] x 2、 4/8倍速AGP[ロープロファイル-(L)]167.6 x (H)64.4mm] x 1	PCI[(L)279.4 x (H)106.6mm] x 3、 PCI[(L)228.6 x (H)106.6mm] x 1、 4/8倍速AGP[(L)228.6 x (H)106.6mm] x 1
外形寸法 1	(W)90 x (H)319 x (D)354mm	(W)108 x (H)390 x (D)431mm	(W)181 x (H)425 x (D)447mm
筐体重量 2	約6.3kg	約9.7kg	約14.5kg
電源定格出力	160W	180W	250W
エネルギー消費効率 3	インテル® Pentium® 4 プロセッサ(P区分): 3.20GHz 0.0003、3GHz 0.0003、2.80CGHz 0.0004、 2.66GHz 0.0004、2.60CGHz 0.0004、2.40BGHz 0.0004、 インテル® Celeron® プロセッサ(P区分):2.20GHz 0.0004	インテル® Pentium® 4 プロセッサ(P区分): 3.20GHz 0.0003、3GHz 0.0003、2.80CGHz 0.0004、 2.66GHz 0.0004、2.60CGHz 0.0004、2.40BGHz 0.0004、 インテル® Celeron® プロセッサ(P区分):2.20GHz 0.0005	インテル® Pentium® 4 プロセッサ(P区分): 3.20GHz 0.0003、3GHz 0.0003、2.80CGHz 0.0003、 2.66GHz 0.0004、2.60CGHz 0.0004、2.40BGHz 0.0004、 インテル® Celeron® プロセッサ(P区分):2.20GHz 0.0004

1 スタンドは含みません。 2 システム構成による。 3 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。

サービス&サポート

標準保守サービス

3年間翌営業日対応オンサイト保守サービス 1

弊社指定のサービスエンジニアが、ご連絡をいただいた翌営業日にお客様のもとにお伺いして障害確認および修理を行うサービスです。

3年間パーツ保証

ご購入から3年間、システムの復旧に必要な部品を無償で提供します。

24時間テクニカル電話サポート(Eメールサポート付)

ご購入後の技術的な問題を弊社テクニカルサポートが直接承ります。製品を熟知したメーカー自身によるダイレクトサポートはトラブル解消への最短経路です。

オプションサービス

3年間当日対応オンサイト保守サービス 1

弊社指定のサービスエンジニアが、ご連絡をいただいた当日にお客様のもとにお伺いして障害確認および修理を行うサービスです。

CompleteCare(コンプリートケア) 2(3、4、5年間)

盗難、水濡れ、落下、火災、衝突による破損など予測できない事故による障害をカバーするサービスです。これらの事故に遭遇した場合、無償にて部品交換、修理または弊社同等性能品に交換させていただきます。本サービスは5年間まで延長が可能です。

延長保守サービス

標準保守サービスを、ご購入日より最長5年間まで延長できる有償サービスです。

コーポレートリカバリサービス

HDD障害時の修復作業後、ネットワークパラメータの再設定作業、ネットワークプリンタの登録作業(1台まで)、接続確認までを行います。

CFI(カスタムファクトリーインテグレーション)

お客様の環境に合わせてOSやアプリケーションが設定された雛形(マスター機)を作成いただき、雛形と全く同じ環境のクローンPCを生産するだけでなく、標準品以外の周辺機器の取付・設定をはじめ、TCP/IPの個別パラメータ設定、資産管理ラベルの作成、貼付などを工場生産時に行います。

1 オンサイト受付時間:月~金曜日9時~16時(土・日・祝祭日および年末年始12/30~1/3を除く)または山間部、離島など地域によっては、サービスに制限がある場合があります。
2 本サービスは製品購入時のみ選択が可能です。

各サービス&サポートの詳細は、弊社営業またはホームページ(<http://support.jp.dell.com/jp/jp/service>)にてご確認ください。

製品の購入には当社の販売条件が適用されます。価格及び法人リース料には配送料が含まれておりません。配送料は別途申し受けます。リースのご利用は法人及び個人事業主に限定させていただきます。また、リースは途中解約できません。個人の方は、個人分割プランのご利用になります。記載されている内容、外観、モニタ含む)及び仕様は予告なく変更される場合があります。誤操作や故障等によりシステムに記録された内容が変化、消失する場合があります。データ損失の責任は一切負いかねます。データの漏洩を防ぐため、システムの廃棄時にはお客様の責任でハードディスクに記録された情報を消去して下さい。あなたが録音、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。上記仕様は2004年5月18日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。最新の仕様については、弊社営業またはホームページにてご確認ください。製品の実際の色は印刷の関係で異なる場合があります。OptiPlex、DELLロゴは、米国Dell Inc.の商標または登録商標です。Intel、インテル、Intel Insideロゴ、Pentium、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。



古紙配合率100%再生紙を使用しています。



www.dell.com/jp/

デル株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館20F Tel.044-542-4047